

Группа компания «ЮЖНЫЙ ПОЛЮС»

299040, г. Севастополь, ул. Промышленная, д. 7а, литера 1а-29а



+7 (978) 911-04-14

[gc-spole@ya.ru](mailto:gc-spole@ya.ru)

**ПРАЙС - ЛИСТ Новая линейка холодильных шкафов POLAIR Grande, оснащенных инновационными кассетными агрегатам**

Новые холодильные шкафы POLAIR - Grande разработаны ведущей итальянской инженеринговой компанией при участии опытных специалистов Полаир с учетом самых передовых европейских технологий.

По своим характеристикам соответствуют лучшим мировым аналогам.

Оснащены высокотехнологичными модульными агрегатами (кассета), что обеспечивает равномерное охлаждение продуктов на всех полках, увеличивает полезный объем шкафов, улучшает их эксплуатационные свойства и существенно сокращает время сервисного обслуживания.

Шкафы имеют цельнозаливные корпуса и двери, изготовлены из пищевой нержавеющей стали - снаружи и изнутри (за исключением задней внешней стенки).

Эргономичны и безопасны. Не имеют выступающих элементов. Сконструированы в самых современных тенденциях европейского промышленного дизайна.

Шкафы проходят 100% контроль качества на всех этапах производства.

**Базовые цены с учетом НДС**

Холодильные шкафы из нержавеющей стали с металлическими дверьми						
Рабочий диапазон температур -2...+10° С, работают при температуре окр. среды до +43° С						
Хладагент R 134а. Толщина стенки корпуса 43 мм						
Фото	Модель	Линия	Объем	Размер	Описание	Цена*, Руб
	CM105-Gk	Grande	500	697*2028*620	Внутренний объем 500 л, модульный агрегат (кассета), нержавеющая сталь, 4 полки, замок, LED-подсветка	72 200
	CM107-Gk	Grande	700	697*2028*854	Внутренний объем 700 л, модульный агрегат (кассета), нержавеющая сталь, 4 полки, замок, LED-подсветка	82 280
	CM110-Gk	Grande	1000	1402*2028*620	Внутренний объем 1000 л, модульный агрегат (кассета), нержавеющая сталь, 8 полок, замки, LED-подсветка	103 900
	CM114-Gk	Grande	1400	1402*2028*854	Внутренний объем 1400 л, модульный агрегат (кассета), нержавеющая сталь, 8 полок, замки, LED-подсветка	120 990

Рабочий диапазон температур не выше -18° С, работают при температуре окр. среды до +43° С Хладагент R 404A. Толщина стенки корпуса 61 мм						
Фото	Модель	Линия	Объем	Размер	Описание	Цена*, Руб
	CB107-Gk	Grande	700	735*2064*884	Внутренний объем 700 л, модульный агрегат (кассета), нержавеющая сталь Электрическая оттайка 4 полки, замок, LED-подсветка	94 900
	CB114-Gk	Grande	1400	1474*2064*884	Внутренний объем 1400 л, модульный агрегат (кассета), нержавеющая сталь Электрическая оттайка 8 полок, замки, LED-подсветка	143 000
<b>25.01.2016.</b>						

*с учетом коррекции 14.03.2016.*

### **ПРАЙС - ЛИСТ Холодильные шкафы POLAIR Grande**

Шкафы POLAIR Grande изготавливаются из пищевой нержавеющей стали - **снаружи и изнутри (за исключением задней внешней стенки)**. Термоизоляция – пенополиуретан. Корпус герметичный **цельнозаливной**. Оборудование комплектуется компрессорами ведущих европейских производителей. Шкафы объемом 700 и 1400 л соответствуют стандарту "Гастронорм". Вся продукция на заводе проходит 100% контроль качества.

#### **Базовые цены с учетом НДС**

Рабочий диапазон температур 0...+6° С, работают при температуре окр. среды до +40° С Хладагент R 134a. Толщина стенки корпуса 43 мм						
Фото	Модель	Линия	Объем	Размер	Описание	Цена*, Руб
	CM105-G	Grande	500	697x665x2028	Внутренний объем 500 л, верхнее расположение агрегата, нержавеющая сталь, 4 полки, замок, подсветка	60 600
	CM107-G	Grande	700	697x895x2028	Внутренний объем 700 л, верхнее расположение агрегата, нержавеющая сталь 4 полки, замок, подсветка	65 990
	CM110-G	Grande	1000	1402x665x2028	Внутренний объем 1000 л, верхнее расположение агрегата, нержавеющая сталь 8 полок, замки, подсветка	<b>79 790</b> Изготавливается на заказ
	CM114-G	Grande	1400	1402x895x2028	Внутренний объем 1400 л, верхнее расположение агрегата, нержавеющая сталь 8 полок, замки, подсветка	88 800

Рабочий диапазон температур -5...+5° С, работают при температуре окр. среды до +40° С

Хладагент R 134a. Толщина стенки корпуса 43 мм

Фото	Модель	Линия	Объем	Размер	Описание	Цена*, Руб
	CV105-G	Grande	500	697x665x2028	Внутренний объем 500 л, верхнее расположение агрегата, нержавеющая сталь Электрическая оттайка 4 полки, замок, подсветка	65 500
	CV107-G	Grande	700	697x895x2028	Внутренний объем 700 л, верхнее расположение агрегата, нержавеющая сталь Электрическая оттайка 4 полки, замок, подсветка	72 700
	CV110-G	Grande	1000	1402x665x2028	Внутренний объем 1000 л, верхнее расположение агрегата, нержавеющая сталь Электрическая оттайка 8 полок, замки, подсветка	93 930 Изготавливается на заказ
	CV114-G	Grande	1400	1402x895x2028	Внутренний объем 1400 л, верхнее расположение агрегата, нержавеющая сталь Электрическая оттайка 8 полок, замки, подсветка	99 000

Рабочий диапазон температур -18 С, работают при температуре окр. среды до +40° С

Хладагент R 404a. Толщина стенки корпуса 61 мм

	CB107-G	Grande	700	735x930x2064	Внутренний объем 700 л, верхнее расположение агрегата, нержавеющая сталь марки Электрическая оттайка 4 полки, замок, подсветка	77 700
	CB114-G	Grande	1400	1474x930x2064	Внутренний объем 1400 л, верхнее расположение агрегата, нержавеющая сталь марки Электрическая оттайка 8 полок, замки, подсветка	109 900

Рабочий диапазон температур +1...+10° С, работают при температуре окр. среды до +32° С

Хладагент R 134a. Толщина стенки корпуса 43 мм

	DM105-G	Grande	500	697x710x2028	Внутренний объем 500 л, нержавеющая сталь, 4 полки, вертикальная подсветка, канале с подсветкой. Стеклопанельная дверь.	62 895 Изготавливается на заказ
	DM107-G	Grande	700	697x945x2028	Внутренний объем 700 л, нержавеющая сталь 4 полки, вертикальная подсветка, канале с подсветкой. Стеклопанельная дверь.	79 370 Изготавливается на заказ

Производитель оставляет за собой право частичного изменения технических характеристик оборудования без принципиальных изменений его эксплуатационных свойств