

Группа компания «ЮЖНЫЙ ПОЛЮС»
299040, г. Севастополь, ул. Промышленная, д. 7а, литера 1а-29а






+7 (978) 911-04-14
gc-spole@ya.ru





ПРАЙС - ЛИСТ Холодильные шкафы POLAIR - Medico (Медико)



Холодильные шкафы POLAIR Medico (Медико) предназначены для хранения лекарственных препаратов в лечебных и научно-исследовательских учреждениях, фармацевтических предприятиях, аптеках и имеют для этого всю необходимую разрешительную документацию. Универсальный температурный диапазон от +1 до +15°С позволяет использовать одну и ту же модель шкафа как в качестве холодного (+2...+8°С), так и прохладного (+8...+15°С). Цельнозаливные пенополиуретаном корпуса с обшивками из стали с полимерным покрытием, динамическая система охлаждения, наличие сигнализации об отклонении температуры от заданной, микропереключателя для прекращения вращения вентилятора при открывании двери, замков, светодиодной подсветки, входящих в комплект стандартной поставки, обеспечивают оптимальные условия для хранения и продажи фармацевтических препаратов. Шкафы изготавливаются на заказ.

Базовые цены без НДС - на основании пп. 1 п. 2 ст. 149 НК РФ медицинские изделия (изделия медицинского назначения), освобождаются от налогообложения Налогом на добавленную стоимость

Холодильные шкафы со стеклянными дверьми						
Рабочий диапазон температур +1...+15° С, работают при температуре окр. среды до +40° С						
Хладагент R 134а. Толщина стенки корпуса 43 мм						
фото	Модель	Линия	Объем	Размер	Описание	Цена*, Руб, без НДС
	ШХФ-0,5ДС	Медико	500	697x710x2028	4 полки, микропереключатель, сигнализация об отклонении температуры, вертикальная внутренняя LED подсветка, канале с LED подсветкой, теплопакет, замок	37 790
	ШХФ-0,7ДС	Медико	700	697x945x2028	4 полки, микропереключатель, сигнализация об отклонении температуры, вертикальная внутренняя LED подсветка, канале с LED подсветкой, теплопакет, замок	45 550
						

	ШХФ-1,0ДС	Медико	1000	1402x710x2028	8 полок, микрореле, сигнализация об отклонении температуры, вертикальная внутренняя LED подсветка, канале с LED подсветкой, теплопакет, замки	60 600
	ШХФ-1,4ДС	Медико	1400	1402x945x2028	8 полок, микрореле, сигнализация об отклонении температуры, вертикальная внутренняя LED подсветка, канале с LED подсветкой, теплопакет, замки	66 550

Холодильные шкафы с металлическими дверьми
 Рабочий диапазон температур +1...+15° С, работают при температуре окр.
 среды до +40° С
 Хладагент R 134a. Толщина стенки корпуса 43 мм

Фото	Модель	Линия	Объем	Размер	Описание	Цена*, Руб, без НДС
	ШХФ-0,5	Медико	500	697x665x2028	4 полки, микропереключатель, сигнализация об отклонении температуры, внутренняя LED подсветка, замок	37 777
	ШХФ-0,7	Медико	700	697x895x2028	4 полки, микропереключатель, сигнализация об отклонении температуры, внутренняя LED подсветка, замок	39 990
	ШХФ-1,0	Медико	1000	1402x665x2028	8 полок, микропереключатель, сигнализация об отклонении температуры, внутренняя LED подсветка, замок	52 990
	ШХФ-1,4	Медико	1400	1402x895x2028	8 полок, микропереключатель, сигнализация об отклонении температуры, внутренняя LED подсветка, замок	56 900
	ШХКФ-1,4	Медико	700/700	1402x895x2028	Двухкамерный. 8 полок, микропереключатель, сигнализация об отклонении температуры, внутренняя LED подсветка, замок	85 900

Производитель оставляет за собой право частичного изменения технических характеристик оборудования без принципиальных изменений его эксплуатационных свойств